



Grapa de fijación rápida de acero inoxidable para conductor de bajada plano

Referencia: CLIP-PLA

Clip de fijación de acero inoxidable para conductor plano.

Para fijar en el soporte atornillando o remachando. Para conductor de bajada plano, fijación a presión.

Fijación horizontal y vertical.

Instalación fácil, adecuado para todo tipo de protección contra rayos.



Especificaciones técnicas

| | |
|-----------------------|---|
| Dimensiones | 42x10x15mm (Long. x ancho x espesor) |
| Materia | Acero inoxidable 304 |
| Color | Gris |
| Aplicaciones típicas | Conexión de conductores planos de dimensiones: 29,5mm x 1,85mm a 30 x 3,5mm en marco de metal Ø 4.3mm de perforación en la base Fijación por remache pop o tornillo autoperforante |
| Productos compatibles | Gama COND- |
| Embalaje estándar | Bolsa de 100 o 500 unidades |
| Unidad de peso | 0,0025 kg |
| Normas | NF EN 62561-4, EN NF 62305, NFC 17102 |
| Referencia | CLIP-PLA |



RESEARCH AND DEVELOPEMENT



MANUFACTURE



TECHNICAL AND COMMERCIAL



SALE EXPORT



INSTALLATION



MAINTENANCE